



Polymax

Catalogue Général

05-22

TARIF N° 9 VER. 9.47

Version Française

À compter du 1er Octobre 2021

Simple paroi acier inoxydable



Eurostar MI, Eurostar ML, Eurostar MM, Starfire MA

Eurostar est un conduit simple paroi en acier inoxydable AISI 316 avec joint en silicone inclus et installé jusqu'au diamètre 160mm. Il est disponible en plusieurs épaisseurs selon les diamètres dans le tableau ci-dessous. Il est disponible du diamètre 50 au 300 standard, et sur demande jusqu'au diamètre 700mm.

Du diamètre 50mm au 200mm: pour la gamme MI, les éléments droits ont épaisseur 0,4mm, tous les autres produits ont épaisseur 0,5mm. Pour avoir les éléments droits en 0,5mm il faut commander la gamme ML. Du diamètre 220 au 700mm, tous les produits de la gamme MI ont épaisseur 0,5mm.

Starfire est un conduit simple paroi en acier inoxydable AISI 304BA. Dans tous les produits de cette gamme le joint silicone n'est pas inclus. Il est disponible en plusieurs épaisseurs selon les diamètres dans le tableau ci-dessous. Disponible du diamètre 80 au 300 standard, et sur demande jusqu'au diamètre 700mm.

Marquage CE des deux gammes conformément au règlement UE n° 305/2011 (UNI EN 1856/1 et 1856/2).

Application

Les deux gammes peuvent être utilisées dans des systèmes à combustible solide et liquide avec une température de fonctionnement maximale de 200°C avec joint et 600°C sans joint.

Informations supplémentaires

- Gamme MM en épaisseur 0,8mm: +40% sur le prix tarif de la gamme MI
- Les finitions extérieures peuvent être satinées uniquement pour l'AISI 316L en épaisseur 0,8 mm.
- Joint en silicone inclus et installé jusqu'au diamètre 160mm pour les gammes Eurostar, et sur demande pour les diamètres supérieurs jusqu'au 600mm; le joint n'est jamais inclus dans la gamme Starfire.
- Sur demande, peinture RAL: +50% sur le prix tarif jusqu'au diamètre 300mm; merci de demander un devis pour les diamètres supérieurs
- Bride de sécurité disponible (pas inclus)
- Diamètres 50 et 60 mm disponibles uniquement en AISI 316

Caractéristiques techniques

Diamètre (mm)	du 50 à 400 mm, et jusqu'au diamètre 700 sur demande				
Gamme	MI et MA			ML	MM
Épaisseur du produit	0,4 mm Ø 60 ÷ 220	0,5 mm Ø 250 ÷ 600	0,8 mm Ø 650 ÷ 700	0,5 mm (max Ø 200)	0,8 mm (max Ø 600)
Matériau	gammes MI, MM, ML : AISI 316 L gamme MA : AISI 304 L tout avec finition BA (brillante)				
Classification (gamme MI)	T200 P1 W V2 L50040 O30 avec joint T600 N1 W V2 L50040 G600 sans joint				
Resistance mécanique	avec bride de sécurité à acheter séparément				
Résistance à la pression	gammes MI (0,4mm) et ML (0,5mm) jusqu'au Ø 160 avec joint en silicone fourni inclus dans le prix; pour les autres, fourni séparément et disponible jusqu'à Ø 350 mm				
Joints	raccord mâle/femelle 50 mm, avec siège pour joint silicone				
Utilisation	fumées humides et sèches en pression et dépression				
Combustibles appropriés	gaz et carburant diesel avec fonctionnement en pression, tous les autres carburants avec fonctionnement en dépression				
Température de fonctionnement	température de service jusqu'à 200° C en condition humide et en pression avec joint en silicone, jusqu'à 600° en condition sèche et en dépression sans joint				

Composez votre code


Page	AISI 316	AISI 316 5/10	AISI 316 8/10	AISI 304	Code Dessin	
42	MI	ML	MM	MA	060	Élément droit 1000 mm
42	MI	ML	MM	MA	080	Élément droit 500 mm
42	MI	ML	MM	MA	100	Élément droit 250 mm
43	MI	-	MM	MA	130	Rallonge télescopique
43	MI	-	MM	MA	150	Adaptateur femelle/femelle
43	MI	-	MM	MA	151	Adaptateur mâle/mâle
44	MI	-	MM	-	190	Coude 30°
44	MI	-	MM	MA	200	Coude 45°
44	MI	-	MM	MA	220	Coude 90°
45	MI	-	-	MA	223	Coude 90° avec trappe de visite
45	MI	-	-	-	230	Coude 90° orientable
45	MI	-	-	-	231	Coude 90° orientable pour H.T.
46	MI	-	MM	MA	250	Té 90°
46	MI	-	-	-	252	Té 90° Femelle/Femelle
46	MI	-	MM	-	260	Té 90° réduit à 80 mm
47	MI	-	-	-	280	Té 90° avec trappe de visite
47	MI	-	-	MA	300	Élément droit avec trappe de visite
47	MI	-	MM	-	270	Té 135°
48	MI	-	MM	-	300	Té 135° avec trappe de visite antidéfl.
48	MI	-	-	-	251	Té 90° avec débouchure amovible
48	MI	-	-	-	253	Té 90° avec trappe de visite antidéfl.
49	MI	-	MM	MA	430	Support plancher
49	-	-	-	MI	428	Cornières de support mural
49	MI	-	MM	MA	440	Élément de support mural
50	MI	-	-	MA	400	Élément de départ avec purge
50	MI	-	-	MA	320	Récupérateur matériaux imbrûlés
50	MI	-	-	MA	325	Récupérateur mat. imbrûlés telescop.
51	MI	-	MM	MA	350	Tampon avec purge
51	MI	-	MM	-	360	Tampon
51	MI	-	MM	MA	810	Réduction plate (mâle/femelle)
51	MI	-	MM	MA	811	Réduction plate (femelle/femelle)
51	MI	-	MM	MA	812	Réduction plate (mâle/mâle)
53	MI	-	-	-	840	Augmentation conique
54	MI	-	MM	MA	850	Réductions coniques (mâle/femelle)
54	MI	-	MM	MA	851	Réductions coniques (femelle/femelle)
54	MI	-	MM	MA	852	Réductions coniques (mâle/mâle)
55	MI	-	-	MA	505	Contrôle de fumées
55	MI	-	-	MA	500	Contrôle de fumées et température
56	MI	-	-	MA	110	Élément droit avec clé
56	MI	-	-	MA	560	Chapeau anti-pluie
56	MI	-	-	-	530	Chapeau Turbostar
57	MI	-	-	MA	550	Chapeau chinois
57	MI	-	-	-	550	Chapeau anti-vent
57	MI	-	-	-	580	Chapeau Italie
58	MI	-	-	-	562	Chapeau Eurostar
58	MI	-	-	-	565	Terminal horizontal avec grillage
58	MI	-	-	-	568	Chapeau à flux vertical
58	MI	-	-	-	595	Base pour chapeau
59	MI	-	-	-	558	Base nordique

Page	AISI 316	AISI 316 5/10	AISI 316 8/10	AISI 304	Code Dessin	
59	MI	-	-	MA	769	Joint en silicone
59	MI	-	-	MA	770	Joint en silicone à lèvres inclinées (H1)
60	MI	-	-	MA	650	Bride de sécurité
60	MI	-	-	-	660	Bride de sécurité spéciale
60	MI	-	-	-	480	Bride de haubanage
61	-	-	-	MI	460	Bride murale réglable
61	-	-	-	MI	470	Collier de soutien
61	MI	-	-	MA	600	Colier de centrage
62	MI	-	MM	MA	870	Trémie
63	-	-	-	MI	690	Rosace
63	-	-	-	MI	691	Rosace elliptique
63	-	-	-	MI	693	Rosace componible
64	-	-	-	MI	690	Rosace conique
64	MI	-	-	MA	740	Plaque terminale
64	MI	-	-	-	561	Chapeau horizontal
65	-	-	-	MI	710	Solin pour toits plats
65	-	-	-	MI	720	Solin pour toits inclinés
65	-	-	-	MI	721	Solin pour toits inclinés, base en plomb
66	-	-	-	MI	722	Solin pour toits inclinés, base en butal
66	-	-	-	MI	730	Collerette de solin
66	-	-	-	MI	438	Plaque carrée avec manchon SP fem.
67	MI	-	-	-	365	Tampon pour la trappe de visite
67	MI	-	-	-	366	Tampon pour la trappe de visite H.T.
67	MI	-	-	-	405	Boîte recueil de suies

ÉLÉMENT DROIT 1000 mm




Ø	316 "MI"	€	316 "ML"	€	304 "MA"	€	A	
50	MI060.050000	28,16					945	4
60	MI060.060000	28,16					945	9
80	MI060.080000	26,28	ML060.080000	29,89	MA060.080000	24,44	945	13
100	MI060.100000	31,53	ML060.100000	35,95	MA060.100000	29,33	945	9
120	MI060.120000	36,32	ML060.120000	41,51	MA060.120000	33,78	945	9
130	MI060.130000	38,93	ML060.130000	44,46	MA060.130000	36,20	945	7
140	MI060.140000	41,02	ML060.140000	46,92	MA060.140000	38,15	945	5
150	MI060.150000	44,07	ML060.150000	50,40	MA060.150000	40,98	945	5
160	MI060.160000	46,56	ML060.160000	53,26	MA060.160000	43,30	945	4
180	MI060.180000	50,05	ML060.180000	57,43	MA060.180000	46,54	945	4
200	MI060.200000	54,94	ML060.200000	62,77	MA060.200000	51,10	945	10
220	MI060.220000	66,43			MA060.220000	61,78	945	8
250	MI060.250000	70,11			MA060.250000	65,21	945	6
300	MI060.300000	85,97			MA060.300000	79,96	945	4



ÉLÉMENT DROIT 500 mm




Ø	316 "MI"	€	316 "ML"	€	304 "MA"	€	A	
50	MI080.050000	17,87					445	4
60	MI080.060000	17,87					445	9
80	MI080.080000	17,70	ML080.080000	19,29	MA080.080000	16,46	445	13
100	MI080.100000	20,57	ML080.100000	22,49	MA080.100000	19,13	445	9
120	MI080.120000	23,09	ML080.120000	25,34	MA080.120000	21,47	445	9
130	MI080.130000	24,58	ML080.130000	26,99	MA080.130000	22,86	445	7
140	MI080.140000	25,71	ML080.140000	28,24	MA080.140000	23,91	445	5
150	MI080.150000	27,40	ML080.150000	30,14	MA080.150000	25,48	445	5
160	MI080.160000	28,68	ML080.160000	31,56	MA080.160000	26,68	445	4
180	MI080.180000	29,79	ML080.180000	32,92	MA080.180000	27,70	445	4
200	MI080.200000	32,48	ML080.200000	35,90	MA080.200000	30,21	445	10
220	MI080.220000	36,51			MA080.220000	33,96	445	8
250	MI080.250000	42,26			MA080.250000	39,30	445	6
300	MI080.300000	51,23			MA080.300000	47,65	445	4



ÉLÉMENT DROIT 250 mm




Ø	316 "MI"	€	316 "ML"	€	304 "MA"	€	A	
50	MI100.050000	11,54					195	4
60	MI100.060000	11,54					195	9
80	MI100.080000	12,08	ML100.080000	12,41	MA100.080000	11,23	195	13
100	MI100.100000	14,18	ML100.100000	14,63	MA100.100000	13,19	195	9
120	MI100.120000	15,63	ML100.120000	16,14	MA100.120000	14,54	195	9
130	MI100.130000	16,62	ML100.130000	17,18	MA100.130000	15,46	195	7
140	MI100.140000	17,27	ML100.140000	17,91	MA100.140000	16,07	195	5
150	MI100.150000	18,40	ML100.150000	19,03	MA100.150000	17,11	195	5
160	MI100.160000	19,09	ML100.160000	19,79	MA100.160000	17,75	195	4
180	MI100.180000	19,28	ML100.180000	20,07	MA100.180000	17,93	195	4
200	MI100.200000	20,90	ML100.200000	21,71	MA100.200000	19,44	195	10
220	MI100.220000	22,74			MA100.220000	21,14	195	8
250	MI100.250000	27,14			MA100.250000	25,24	195	6
300	MI100.300000	32,37			MA100.300000	30,11	195	4




RALLONGE TÉLESCOPIQUE

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C
80	MI130.080000	41,26	MA130.080000	38,37	350	260	250
100	MI130.100000	48,63	MA130.100000	45,22	350	260	250
120	MI130.120000	54,66	MA130.120000	50,83	350	260	250
130	MI130.130000	57,95	MA130.130000	53,90	350	260	250
140	MI130.140000	60,81	MA130.140000	56,55	350	260	250
150	MI130.150000	64,87	MA130.150000	60,33	350	260	250
160	MI130.160000	68,02	MA130.160000	63,26	350	260	250
180	MI130.180000	69,37	MA130.180000	64,51	350	260	250
200	MI130.200000	75,50	MA130.200000	70,22	350	260	250
220	MI130.220000	81,20	MA130.220000	75,52	350	260	250
250	MI130.250000	90,54	MA130.250000	84,20	350	260	250
300	MI130.300000	108,66	MA130.300000	101,06	350	260	250




ADAPTATEUR FEMELLE/FEMELLE

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
50	MI150.050000	17,99			160	50		1
60	MI150.060000	17,99			160	50		5
80	MI150.080000	16,23	MA150.080000	15,09	160	50		6
100	MI150.100000	20,42	MA150.100000	18,99	140	50		6
120	MI150.120000	23,01	MA150.120000	21,40	140	50		6
130	MI150.130000	24,74	MA150.130000	23,01	140	50		6
140	MI150.140000	26,88	MA150.140000	24,99	140	50		6
150	MI150.150000	28,30	MA150.150000	26,32	140	50		6
160	MI150.160000	30,57	MA150.160000	28,43	140	50		6
180	MI150.180000	30,36	MA150.180000	28,24	140	50		6
200	MI150.200000	32,41	MA150.200000	30,14	140	50		6
220	MI150.220000	37,31	MA150.220000	34,70	140	50		6
250	MI150.250000	39,79	MA150.250000	37,00	140	50		6
300	MI150.300000	47,17	MA150.300000	43,86	140	50		4



ADAPTATEUR MÂLE/MÂLE


Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C
80	MI151.080000	15,42			30	130	50
100	MI151.100000	17,85			30	130	50
120	MI151.120000	19,98			30	130	50
130	MI151.130000	21,11			30	130	50
140	MI151.140000	21,69			30	130	50
150	MI151.150000	23,97			30	130	50
160	MI151.160000	24,97			30	130	50
180	MI151.180000	30,36			30	130	50
200	MI151.200000	32,41			30	130	50
220	MI151.220000	37,31			30	130	50
250	MI151.250000	39,79			30	130	50
300	MI151.300000	47,17			30	130	50



COUDE 30°


Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI190.080000	19,69	MA190.080000	18,31	160	59	222	6
100	MI190.100000	21,36	MA190.100000	19,87	165	62	232	6
120	MI190.120000	24,06	MA190.120000	22,37	170	65	242	6
130	MI190.130000	25,15	MA190.130000	23,39	172	66	247	6
140	MI190.140000	27,19	MA190.140000	25,29	175	67	252	6
150	MI190.150000	28,31	MA190.150000	26,33	177	69	257	6
160	MI190.160000	30,09	MA190.160000	27,98	180	70	262	6
180	MI190.180000	31,83	MA190.180000	29,60	185	73	272	6
200	MI190.200000	33,98	MA190.200000	31,61	190	75	282	6
220	MI190.220000	37,14	MA190.220000	34,54	195	78	292	6
250	MI190.250000	43,15	MA190.250000	40,13	202	82	307	6
300	MI190.300000	52,74	MA190.300000	49,05	215	89	332	4

REMARQUE: le coude à 15° (code fig. MI180 - MA180) est disponible sur demande au même prix du coude à 30°.




COUDE 45°

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
50	MI200.050000	20,71			149	86	209	6
60	MI200.060000	20,71			156	92	223	6
80	MI200.080000	19,21	MA200.080000	17,87	163	98	237	6
100	MI200.100000	21,88	MA200.100000	20,35	170	104	251	9
120	MI200.120000	23,51	MA200.120000	21,86	174	107	258	9
130	MI200.130000	24,59	MA200.130000	22,87	178	110	265	6
140	MI200.140000	26,62	MA200.140000	24,76	181	113	272	5
150	MI200.150000	27,70	MA200.150000	25,76	185	115	279	9
160	MI200.160000	29,44	MA200.160000	27,38	192	121	293	9
180	MI200.180000	31,16	MA200.180000	28,98	199	127	308	6
200	MI200.200000	35,40	MA200.200000	32,92	206	133	322	8
220	MI200.220000	38,24	MA200.220000	35,56	216	142	343	6
250	MI200.250000	44,94	MA200.250000	41,79	234	156	378	6
300	MI200.300000	54,90	MA200.300000	51,06	252	171	414	6



COUDE 90°

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	D	
50	MI220.050000	30,16			39	103	155	5	5
60	MI220.060000	30,16			49	109	165	5	6
80	MI220.080000	27,35	MA220.080000	25,44	76	130	206	20	6
100	MI220.100000	29,32	MA220.100000	27,27	86	140	226	20	6
120	MI220.120000	30,96	MA220.120000	28,80	96	150	246	20	6
130	MI220.130000	32,28	MA220.130000	30,02	101	154	256	20	6
140	MI220.140000	37,69	MA220.140000	35,06	106	160	266	20	5
150	MI220.150000	39,88	MA220.150000	37,09	111	164	276	20	6
160	MI220.160000	41,81	MA220.160000	38,89	116	170	286	20	6
180	MI220.180000	47,23	MA220.180000	43,92	126	178	306	20	4
200	MI220.200000	49,59	MA220.200000	46,12	136	188	326	20	6
220	MI220.220000	61,90	MA220.220000	57,57	146	199	346	20	4
250	MI220.250000	67,11	MA220.250000	62,41	161	215	376	20	6
300	MI220.300000	82,90	MA220.300000	77,10	186	239	426	20	4




COUDE 90° avec TRAPPE DE VISITE



Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI223.080000	79,00	MA223.080000	73,47	144	234	40	1
100	MI223.100000	84,71	MA223.100000	78,78	154	254	40	1
120	MI223.120000	94,47	MA223.120000	87,86	164	274	40	1
130	MI223.130000	106,50	MA223.130000	99,05	168	284	40	1
140	MI223.140000	111,65	MA223.140000	103,83	174	294	40	1
150	MI223.150000	132,11	MA223.150000	122,87	178	304	40	1
160	MI223.160000	136,12	MA223.160000	126,59	184	314	40	1
180	MI223.180000	155,69	MA223.180000	144,79	194	334	40	1
200	MI223.200000	163,67	MA223.200000	152,21	202	354	40	1
220	MI223.220000	173,01	MA223.220000	160,90	213	374	40	1
250	MI223.250000	195,41	MA223.250000	181,73	229	404	40	1
300	MI223.300000	230,81	MA223.300000	214,66	253	454	40	1

Utiliser dans des systèmes avec température maximale de 600°C.

Approprié à l'utilisation en pression négative N1 (40 Pa) et uniquement à la condition sèche.




COUDE 90° ORIENTABLE



Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI230.080000	51,21			150	180	25	6
100	MI230.100000	55,47			150	200	25	6
120	MI230.120000	64,39			150	220	25	6
130	MI230.130000	68,55			150	230	25	6
140	MI230.140000	71,48			150	240	25	6
150	MI230.150000	73,83			150	250	25	6
160	MI230.160000	77,89			150	260	25	6

Utiliser dans des systèmes avec température maximale de 600°C.

Approprié à l'utilisation en pression négative N1 (40 Pa) et uniquement à la condition sèche.




COUDE 90° ORIENTABLE pour HAUTE TEMPÉRATURE



Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI231.080000	47,39			30	130	54	6
100	MI231.100000	50,37			30	130	54	6
120	MI231.120000	59,30			30	130	54	6
130	MI231.130000	63,64			30	130	54	6
140	MI231.140000	68,85			30	130	54	6
150	MI231.150000	72,08			30	130	54	6
160	MI231.160000	74,81			30	130	54	6
180	MI231.180000	72,57			30	130	54	6
200	MI231.200000	73,19			30	130	54	6
220	MI231.220000	108,05			30	130	54	6
250	MI231.250000	123,30			30	130	54	6
300	MI231.300000	143,76			30	130	54	4

Utiliser dans des systèmes avec température maximale de 600°C.


Approprié à l'utilisation en pression négative N1 (40 Pa) et uniquement à la condition sèche.



TÉ 90° MÂLE/FEMELLE




Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	D	E	
60	MI250.060000	39,08			190	54	122	68	53	6
80	MI250.080000	34,49	MA250.080000	32,08	190	64	122	68	53	6
100	MI250.100000	38,30	MA250.100000	35,62	190	74	122	68	53	6
120	MI250.120000	42,51	MA250.120000	39,53	273	84	163	110	53	6
130	MI250.130000	44,58	MA250.130000	41,46	273	89	163	110	53	6
140	MI250.140000	46,58	MA250.140000	43,32	273	94	163	110	53	6
150	MI250.150000	48,98	MA250.150000	45,56	273	99	163	110	53	6
160	MI250.160000	56,06	MA250.160000	52,13	273	104	163	110	53	6
180	MI250.180000	68,61	MA250.180000	63,80	440	114	245	195	53	6
200	MI250.200000	74,20	MA250.200000	69,01	440	124	245	195	53	6
220	MI250.220000	86,62	MA250.220000	80,55	440	134	245	195	53	6
250	MI250.250000	90,48	MA250.250000	84,15	440	149	245	195	53	6
300	MI250.300000	105,71	MA250.300000	98,31	440	174	245	195	53	4



TÉ 90° FEMELLE/FEMELLE




Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	D	E	
80	MI252.080000	34,51			190	121	69	64	53	1
100	MI252.100000	38,32			190	121	69	74	53	1
120	MI252.120000	42,52			273	163	110	84	53	1
130	MI252.130000	44,60			273	163	110	89	53	1
140	MI252.140000	46,61			273	163	110	94	53	1
150	MI252.150000	48,99			273	163	110	99	53	1
160	MI252.160000	56,07			273	163	110	104	53	1
180	MI252.180000	68,69			440	246	194	114	53	1
200	MI252.200000	74,23			440	246	194	124	53	1
220	MI252.220000	86,63			440	246	194	134	53	1
250	MI252.250000	90,51			440	246	194	149	53	1
300	MI252.300000	105,74			440	246	194	174	53	1



TÉ 90° MÂLE/FEMELLE RÉDUIT 80 mm

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	D	E	
80										
100	MI260.100080	40,00	MA260.100080	37,20	190	121	69	74	53	1
120	MI260.120080	43,56	MA260.120080	40,51	190	121	69	84	53	1
130	MI260.130080	45,80	MA260.130080	42,59	190	121	69	89	53	1
140	MI260.140080	47,62	MA260.140080	44,29	190	121	69	94	53	1
150	MI260.150080	49,43	MA260.150080	45,97	190	121	69	99	53	1
160	MI260.160080	52,11	MA260.160080	48,47	190	121	69	104	53	1
180	MI260.180080	55,43	MA260.180080	51,55	190	121	69	114	53	1
200	MI260.200080	59,13	MA260.200080	66,36	190	121	69	124	53	1
220	MI260.220080	63,08	MA260.220080	58,66	190	121	69	134	53	1
250	MI260.250080	73,16	MA260.250080	68,04	190	121	69	149	53	1
300	MI260.300080	85,12	MA260.300080	96,48	190	121	69	174	53	1




TÉ 90° avec TRAPPE DE VISITE



Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI280.080000	96,33			190	50	165	6
100	MI280.100000	101,29			190	50	165	6
120	MI280.120000	108,57			190	50	165	6
130	MI280.130000	113,71			273	50	165	6
140	MI280.140000	118,40			273	50	165	6
150	MI280.150000	122,44			273	50	165	6
160	MI280.160000	138,76			273	50	165	6
180	MI280.180000	155,05			440	50	245	6
200	MI280.200000	169,96			440	50	245	6
250	MI280.250000	209,70			440	50	245	6
300	MI280.300000	233,45			440	50	245	4

Utiliser dans des systèmes avec température maximale de 200° C.

Résiste à la pression positive P1 (200Pa) et est approprié à la condition humide.




ÉLÉMENT DROIT avec TRAPPE DE VISITE



Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI300.080000	0,00	MA300.080000	0,00	190	80	95	6
100	MI300.100000	0,00	MA300.100000	0,00	190	100	95	6
120	MI300.120000	0,00	MA300.120000	0,00	273	120	137	6
130	MI300.130000	0,00	MA300.130000	0,00	273	130	137	6
140	MI300.140000	0,00	MA300.140000	0,00	273	140	137	6
150	MI300.150000	0,00	MA300.150000	0,00	273	150	137	6
160	MI300.160000	0,00	MA300.160000	0,00	273	160	137	6
180	MI300.180000	0,00	MA300.180000	0,00	440	180	220	6
200	MI300.200000	0,00	MA300.200000	0,00	440	200	220	6
220	MI300.220000	0,00	MA300.220000	0,00	440	200	220	6
250	MI300.250000	0,00	MA300.250000	0,00	440	200	220	6
300	MI300.300000	0,00	MA300.300000	0,00	440	200	220	4

Utiliser dans des systèmes avec température maximale de 200° C.


Résiste à la pression positive P1 (200Pa) et est approprié à la condition humide.



TÉ 135°



Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI270.080000	93,21	MA270.080000	86,69	345	64	156	6
100	MI270.100000	105,31	MA270.100000	97,93	369	71	173	6
120	MI270.120000	117,98	MA270.120000	109,72	393	78	190	6
130	MI270.130000	122,62	MA270.130000	114,04	405	82	198	6
140	MI270.140000	132,30	MA270.140000	123,04	417	86	205	6
150	MI270.150000	137,76	MA270.150000	128,12	429	89	215	6
160	MI270.160000	146,80	MA270.160000	136,53	441	93	224	6
180	MI270.180000	150,78	MA270.180000	140,23	466	100	241	6
200	MI270.200000	171,89	MA270.200000	159,86	490	107	258	6
220	MI270.220000	189,04	MA270.220000	175,81	515	114	275	6
250	MI270.250000	218,97	MA270.250000	203,65	550	124	301	6
300	MI270.300000	320,39	MA270.300000	297,96	620	142	343	4




TÉ 135° avec TRAPPE DE VISITE ANTIDÉFLAGRANT



Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI273.080000	112,69			345	64	156	1
100	MI273.100000	126,96			369	71	173	1
120	MI273.120000	134,66			393	78	190	1
130	MI273.130000	135,68			405	82	198	1
140	MI273.140000	144,94			417	86	205	1
150	MI273.150000	159,78			429	89	215	1
160	MI273.160000	168,76			441	93	224	1
180	MI273.180000	179,46			466	100	241	1
200	MI273.200000	201,43			490	107	258	1
220	MI273.220000	217,12			515	114	275	1
250	MI273.250000	255,64			550	124	301	1
300	MI273.300000	321,13			620	142	343	1

Utiliser dans des systèmes avec température maximale de 600°C.

Approprié à l'utilisation en pression négative N1 (40 Pa) et uniquement à la condition sèche.



TÉ 90° avec DÉBOUCHURE AMOVIBLE




Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI251.080000	60,05			190	60	125	1
100	MI251.100000	62,38			190	70	125	1
120	MI251.120000	63,14			273	80	166	1
130	MI251.130000	65,30			273	85	166	1
140	MI251.140000	67,71			273	90	166	1
150	MI251.150000	78,99			273	95	166	1
160	MI251.160000	86,20			273	100	166	1
180	MI251.180000	92,00			440	110	250	1
200	MI251.200000	101,79			440	120	250	1
220	MI251.220000	104,90			440	130	250	1
250	MI251.250000	111,86			440	145	250	1
300	MI251.300000	126,48			440	170	250	1



Utiliser dans des systèmes avec température maximale de 600°C.

Approprié à l'utilisation en pression négative N1 (40 Pa) et uniquement à la condition sèche.




TÉ 90° avec TRAPPE DE VISITE ANTIDÉFLAGRANT



Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI253.080000	84,23			190	54	122	1
100	MI253.100000	88,08			190	64	122	1
120	MI253.120000	92,66			190	74	122	1
130	MI253.130000	94,53			273	84	163	1
140	MI253.140000	96,14			273	89	163	1
150	MI253.150000	108,29			273	94	163	1
160	MI253.160000	110,54			273	99	163	1
180	MI253.180000	119,46			273	104	163	1
200	MI253.200000	140,56			440	114	245	1
220	MI253.220000	145,51			440	124	245	1
250	MI253.250000	158,40			440	134	245	1
300	MI253.300000	168,21			440	149	245	1

Utiliser dans des systèmes avec température maximale de 600°C.


Approprié à l'utilisation en pression négative N1 (40 Pa) et uniquement à la condition sèche.



SUPPORT PLANCHER




Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI430.080000	43,48	MA430.080000	40,44	140	180	95	1
100	MI430.100000	44,06	MA430.100000	40,98	140	200	95	1
120	MI430.120000	45,01	MA430.120000	41,86	140	220	95	1
130	MI430.130000	46,76	MA430.130000	43,49	140	230	95	1
140	MI430.140000	50,37	MA430.140000	46,85	140	240	95	1
150	MI430.150000	64,44	MA430.150000	59,93	140	250	95	1
160	MI430.160000	67,92	MA430.160000	63,17	140	260	95	1
180	MI430.180000	70,84	MA430.180000	65,88	140	280	95	1
200	MI430.200000	74,57	MA430.200000	69,35	140	300	95	1
220	MI430.220000	85,02	MA430.220000	79,07	140	320	95	1
250	MI430.250000	92,18	MA430.250000	85,73	140	350	95	1
300	MI430.300000	103,85	MA430.300000	96,58	140	400	95	1



CORNIÈRES DE SUPPORT MURAL




Ø	Réf.	€	Réf.	€	A	B	C	
80	MI428.080000	39,99			180	180		1
100	MI428.100000	41,68			200	200		1
120	MI428.120000	44,81			220	220		1
130	MI428.130000	50,74			230	230		1
140	MI428.140000	55,19			240	240		1
150	MI428.150000	58,18			250	250		1
160	MI428.160000	61,05			260	260		1
180	MI428.180000	64,15			280	280		1
200	MI428.200000	70,64			300	300		1
220	MI428.220000	78,40			320	320		1
250	MI428.250000	95,06			350	350		1
300	MI428.300000	103,48			400	400		1



ÉLÉMENT DE SUPPORT MURAL




Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI440.080000	91,32	MA440.080000	84,92	140	180	95	1
100	MI440.100000	97,96	MA440.100000	91,10	140	200	95	1
120	MI440.120000	104,16	MA440.120000	96,87	140	220	95	1
130	MI440.130000	108,85	MA440.130000	101,23	140	230	95	1
140	MI440.140000	115,73	MA440.140000	107,63	140	240	95	1
150	MI440.150000	135,88	MA440.150000	126,36	140	250	95	1
160	MI440.160000	141,74	MA440.160000	131,82	140	260	95	1
180	MI440.180000	148,34	MA440.180000	137,95	140	280	95	1
200	MI440.200000	157,95	MA440.200000	146,90	140	300	95	1
220	MI440.220000	178,57	MA440.220000	166,07	140	320	95	1
250	MI440.250000	209,69	MA440.250000	195,01	140	350	95	1
300	MI440.300000	139,15	MA440.300000	129,41	140	400	95	1



ÉLÉMENT DE DÉPART AVEC PURGE



Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C
80	MI400.080000	59,08	MA400.080000	54,95	150	180	25
100	MI400.100000	72,46	MA400.100000	67,39	150	200	25
120	MI400.120000	76,35	MA400.120000	71,01	150	220	25
130	MI400.130000	78,54	MA400.130000	73,05	150	230	25
140	MI400.140000	80,88	MA400.140000	75,22	150	240	25
150	MI400.150000	83,19	MA400.150000	77,36	150	250	25
160	MI400.160000	89,26	MA400.160000	83,01	150	260	25
180	MI400.180000	96,31	MA400.180000	89,57	150	280	25
200	MI400.200000	103,25	MA400.200000	96,02	150	300	25
220	MI400.220000	123,39	MA400.220000	114,76	150	320	25
250	MI400.250000	149,50	MA400.250000	139,03	150	350	25
300	MI400.300000	179,68	MA400.300000	167,10	150	400	25




RÉCUPERATEUR MATERIAUX IMBRÛLÉS



Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
120	MI320.120000	115,96	MA320.120000	107,84	440	190	130	6
130	MI320.130000	119,03	MA320.130000	110,70	440	190	130	6
140	MI320.140000	120,29	MA320.140000	111,87	440	190	130	6
150	MI320.150000	121,92	MA320.150000	113,39	440	190	130	6
160	MI320.160000	124,42	MA320.160000	115,71	440	190	130	6
180	MI320.180000	128,25	MA320.180000	119,27	440	190	130	6
200	MI320.200000	131,04	MA320.200000	121,86	440	190	130	6
220	MI320.220000	141,01	MA320.220000	131,14	440	190	130	6
250	MI320.250000	144,77	MA320.250000	134,64	440	190	130	6
300	MI320.300000	157,60	MA320.300000	146,57	440	190	130	4

Utiliser dans des systèmes avec température maximale de 600°C.

Approprié à l'utilisation en pression négative N1 (40 Pa) et uniquement à la condition sèche.




RÉCUPERATEUR MATERIAUX IMBRÛLÉS TÉLESCOPIQUE H.T. - N1



Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
130	MI325.130000	144,41	MA325.130000	134,30	440	150	280	1
140	MI325.140000	150,96	MA325.140000	140,40	440	150	280	1
150	MI325.150000	155,88	MA325.150000	144,97	440	150	280	1
160	MI325.160000	165,24	MA325.160000	153,67	440	150	280	1
180	MI325.180000	176,00	MA325.180000	163,68	440	150	280	1
200	MI325.200000	196,73	MA325.200000	182,96	440	150	280	1
220	MI325.220000	201,52	MA325.220000	187,41	440	150	280	1
250	MI325.250000	212,99	MA325.250000	198,08	440	150	280	1
300	MI325.300000	238,27	MA325.300000	221,59	440	150	280	1

Utiliser dans des systèmes avec température maximale de 600°C.


Approprié à l'utilisation en pression négative N1 (40 Pa) et uniquement à la condition sèche.



TAMPON avec PURGE




Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
60	MI350.060000	23,28			60	30	50	1
80	MI350.080000	22,88	MA350.080000	21,28	60	30	50	6
100	MI350.100000	24,76	MA350.100000	23,03	61	30	50	6
120	MI350.120000	26,95	MA350.120000	25,06	62	30	50	6
130	MI350.130000	28,75	MA350.130000	26,74	62	30	50	6
140	MI350.140000	29,92	MA350.140000	27,83	62	30	50	6
150	MI350.150000	31,63	MA350.150000	29,41	63	30	50	6
160	MI350.160000	33,20	MA350.160000	30,87	64	30	50	6
180	MI350.180000	34,45	MA350.180000	32,04	65	30	50	6
200	MI350.200000	37,19	MA350.200000	34,59	66	30	50	6
220	MI350.220000	41,57	MA350.220000	38,66	67	30	50	6
250	MI350.250000	47,90	MA350.250000	44,55	68	30	50	6
300	MI350.300000	53,65	MA350.300000	49,89	70	30	50	4



TAMPON



Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI360.080000	20,16	MA360.080000	18,75	100	75	40	6
100	MI360.100000	21,58	MA360.100000	20,07	100	75	50	6
120	MI360.120000	23,41	MA360.120000	21,77	100	75	60	6
130	MI360.130000	24,75	MA360.130000	23,02	100	75	60	6
140	MI360.140000	25,80	MA360.140000	23,99	100	75	70	6
150	MI360.150000	26,98	MA360.150000	25,09	100	75	80	6
160	MI360.160000	28,24	MA360.160000	26,26	100	75	80	6
180	MI360.180000	29,97	MA360.180000	27,88	100	75	100	6
200	MI360.200000	33,56	MA360.200000	31,21	100	75	100	6
220	MI360.220000	40,69	MA360.220000	37,85	100	75	100	6
250	MI360.250000	44,82	MA360.250000	41,68	100	75	100	6
300	MI360.300000	50,22	MA360.300000	46,71	100	75	100	4



RÉDUCTION PLATE

Ø 1	Ø 2	316 M/F	€	316 F/F	€	316 M/M	€	A
50	60	MI810.050060	45,64					75
50	80	MI810.050080	46,81					75
60	80	MI810.060080	47,99	MI811.060080	57,47	MI812.060080	57,47	75
80	100	MI810.080100	33,84	MI811.080100	36,79	MI812.080100	36,79	75
80	120	MI810.080120	38,19	MI811.080120	41,20	MI812.080120	41,20	75
100	120	MI810.100120	37,11	MI811.100120	39,82	MI812.100120	39,82	75
80	130	MI810.080130	39,39	MI811.080130	42,52	MI812.080130	42,52	75
100	130	MI810.100130	38,30	MI811.100130	41,10	MI812.100130	41,10	75
120	130	MI810.120130	48,43	MI811.120130	51,27	MI812.120130	51,27	75
80	140	MI810.080140	40,95	MI811.080140	44,11	MI812.080140	44,11	75
100	140	MI810.100140	39,02	MI811.100140	41,86	MI812.100140	41,86	75
120	140	MI810.120140	51,40	MI811.120140	54,25	MI812.120140	54,25	75
130	140	MI810.130140	57,37	MI811.130140	60,67	MI812.130140	60,67	75
80	150	MI810.080150	43,16	MI811.080150	46,46	MI812.080150	46,46	75
100	150	MI810.100150	49,27	MI811.100150	51,99	MI812.100150	51,99	75
120	150	MI810.120150	52,13	MI811.120150	55,11	MI812.120150	55,11	75
130	150	MI810.130150	58,48	MI811.130150	61,92	MI812.130150	61,92	75
140	150	MI810.140150	58,45	MI811.140150	61,88	MI812.140150	61,88	75

En référence aux figures 811 et 812, son utilisation est fortement déconseillée dans le cas de systèmes à fonctionnement humide.


Ø 1	Ø 2	316 M/F	€	316 F/F	€	316 M/M	€	A
80	160	MI810.080160	45,59	MI811.080160	48,93	MI812.080160	48,93	75
100	160	MI810.100160	51,77	MI811.100160	54,75	MI812.100160	54,75	75
120	160	MI810.120160	53,67	MI811.120160	56,69	MI812.120160	56,69	75
130	160	MI810.130160	59,65	MI811.130160	63,13	MI812.130160	63,13	75
140	160	MI810.140160	60,47	MI811.140160	63,95	MI812.140160	63,95	75
150	160	MI810.150160	62,84	MI811.150160	66,35	MI812.150160	66,35	75
80	180	MI810.080180	56,17	MI811.080180	67,29	MI812.080180	67,29	75
100	180	MI810.100180	57,35	MI811.100180	68,82	MI812.100180	68,82	75
120	180	MI810.120180	57,43	MI811.120180	60,91	MI812.120180	60,91	75
130	180	MI810.130180	60,98	MI811.130180	64,49	MI812.130180	64,49	75
140	180	MI810.140180	61,82	MI811.140180	65,33	MI812.140180	65,33	75
150	180	MI810.150180	62,17	MI811.150180	65,75	MI812.150180	65,75	75
160	180	MI810.160180	63,56	MI811.160180	67,18	MI812.160180	67,18	75
80	200	MI810.080200	60,40	MI811.080200	72,44	MI812.080200	72,44	75
100	200	MI810.100200	61,44	MI811.100200	73,73	MI812.100200	73,73	75
120	200	MI810.120200	62,26	MI811.120200	74,66	MI812.120200	74,66	75
130	200	MI810.130200	62,73	MI811.130200	75,25	MI812.130200	75,25	75
140	200	MI810.140200	64,73	MI811.140200	68,49	MI812.140200	68,49	75
150	200	MI810.150200	65,22	MI811.150200	69,05	MI812.150200	69,05	75
160	200	MI810.160200	66,58	MI811.160200	70,44	MI812.160200	70,44	75
180	200	MI810.180200	64,83	MI811.180200	77,71	MI812.180200	77,71	75
80	220	MI810.080220	61,09	MI811.080220	73,26	MI812.080220	73,26	75
100	220	MI810.100220	62,26	MI811.100220	74,66	MI812.100220	74,66	75
120	220	MI810.120220	63,08	MI811.120220	75,72	MI812.120220	75,72	75
130	220	MI810.130220	63,43	MI811.130220	76,08	MI812.130220	76,08	75
140	220	MI810.140220	63,66	MI811.140220	76,42	MI812.140220	76,42	75
150	220	MI810.150220	64,49	MI811.150220	77,36	MI812.150220	77,36	75
160	220	MI810.160220	64,83	MI811.160220	77,71	MI812.160220	77,71	75
180	220	MI810.180220	65,66	MI811.180220	78,76	MI812.180220	78,76	75
200	220	MI810.200220	66,48	MI811.200220	79,70	MI812.200220	79,70	75
80	250	MI810.080250	69,76	MI811.080250	83,68	MI812.080250	83,68	75
100	250	MI810.100250	70,93	MI811.100250	85,08	MI812.100250	85,08	75
120	250	MI810.120250	71,62	MI811.120250	85,90	MI812.120250	85,90	75
130	250	MI810.130250	72,10	MI811.130250	86,61	MI812.130250	86,61	75
140	250	MI810.140250	72,33	MI811.140250	86,84	MI812.140250	86,84	75
150	250	MI810.150250	73,15	MI811.150250	87,78	MI812.150250	87,78	75
160	250	MI810.160250	73,50	MI811.160250	88,24	MI812.160250	88,24	75
180	250	MI810.180250	76,90	MI811.180250	81,36	MI812.180250	81,36	75
200	250	MI810.200250	75,13	MI811.200250	90,11	MI812.200250	90,11	75
220	250	MI810.220250	75,95	MI811.220250	91,17	MI812.220250	91,17	75
80	300	MI810.080300	71,62	MI811.080300	85,90	MI812.080300	85,90	75
100	300	MI810.100300	72,79	MI811.100300	87,31	MI812.100300	87,31	75
120	300	MI810.120300	73,50	MI811.120300	88,24	MI812.120300	88,24	75
130	300	MI810.130300	73,96	MI811.130300	88,82	MI812.130300	88,82	75
140	300	MI810.140300	74,19	MI811.140300	89,06	MI812.140300	89,06	75
150	300	MI810.150300	75,02	MI811.150300	90,00	MI812.150300	90,00	75
160	300	MI810.160300	75,36	MI811.160300	90,47	MI812.160300	90,47	75
180	300	MI810.180300	76,08	MI811.180300	91,28	MI812.180300	91,28	75
200	300	MI810.200300	77,01	MI811.200300	92,33	MI812.200300	92,33	75
220	300	MI810.220300	77,82	MI811.220300	93,39	MI812.220300	93,39	75
250	300	MI810.250300	91,01	MI811.250300	95,15	MI812.250300	95,15	75



Mâle - Femelle



810




810



Femelle - Femelle



811




811



Mâle - Mâle



812




812

AUGMENTATION CONIQUE



Ø 1	Ø 2	316 "MI"	€	A	B	C	
80	100	MI840.080100	33,84	75	75	29,4	1
80	120	MI840.080120	38,19	75	75	58,8	1
100	120	MI840.100120	37,11	75	75	29,4	1
80	130	MI840.080130	39,39	75	75	73,5	1
100	130	MI840.100130	38,30	75	75	44,1	1
120	130	MI840.120130	48,43	75	75	14,7	1
80	140	MI840.080140	40,95	75	75	88,2	1
100	140	MI840.100140	39,02	75	75	58,8	1
120	140	MI840.120140	51,40	75	75	29,4	1
130	140	MI840.130140	57,37	75	75	14,7	1
80	150	MI840.080150	43,16	75	75	102,9	1
100	150	MI840.100150	49,27	75	75	73,5	1
120	150	MI840.120150	52,13	75	75	44,1	1
130	150	MI840.130150	58,48	75	75	29,4	1
140	150	MI840.140150	58,45	75	75	14,7	1
80	160	MI840.080160	45,59	75	75	117,6	1
100	160	MI840.100160	51,77	75	75	88,2	1
120	160	MI840.120160	53,67	75	75	58,8	1
130	160	MI840.130160	59,65	75	75	44,1	1
140	160	MI840.140160	60,47	75	75	29,4	1
150	160	MI840.150160	62,84	75	75	14,7	1
80	180	MI840.080180	56,17	75	75	147	1
100	180	MI840.100180	57,35	75	75	117,6	1
120	180	MI840.120180	57,43	75	75	88,2	1
130	180	MI840.130180	60,98	75	75	73,5	1
140	180	MI840.140180	61,82	75	75	58,8	1
150	180	MI840.150180	62,17	75	75	44,1	1
160	180	MI840.160180	63,56	75	75	29,4	1
80	200	MI840.080200	60,40	75	75	176,4	1
100	200	MI840.100200	61,44	75	75	147	1
120	200	MI840.120200	62,26	75	75	117,6	1
130	200	MI840.130200	62,73	75	75	102,9	1
140	200	MI840.140200	64,73	75	75	88,2	1
150	200	MI840.150200	65,22	75	75	73,5	1
160	200	MI840.160200	66,58	75	75	58,8	1
180	200	MI840.180200	64,83	75	75	29,4	1
80	220	MI840.080220	61,09	75	75	205,8	1
100	220	MI840.100220	62,26	75	75	176,4	1
120	220	MI840.120220	63,08	75	75	147	1
130	220	MI840.130220	63,43	75	75	132,3	1
140	220	MI840.140220	63,66	75	75	117,6	1
150	220	MI840.150220	64,49	75	75	102,9	1
160	220	MI840.160220	64,83	75	75	88,2	1
180	220	MI840.180220	65,66	75	75	58,8	1
200	220	MI840.200220	66,48	75	75	29,4	1
80	250	MI840.080250	69,76	75	75	249,9	1
100	250	MI840.100250	70,93	75	75	220,5	1
120	250	MI840.120250	71,62	75	75	191,1	1
130	250	MI840.130250	72,10	75	75	176,4	1

Mâle - Femelle



Ø 1	Ø 2	316 "MI"	€	A	B	C	
140	250	MI840.140250	72,33	75	75	161,7	1
150	250	MI840.150250	73,15	75	75	147	1
160	250	MI840.160250	73,50	75	75	132,3	1
180	250	MI840.180250	76,90	75	75	102,9	1
200	250	MI840.200250	75,13	75	75	73,5	1
220	250	MI840.220250	75,95	75	75	44,1	1
80	300	MI840.080300	71,62	75	75	323,4	1
100	300	MI840.100300	72,79	75	75	294	1
120	300	MI840.120300	73,50	75	75	264,6	1
130	300	MI840.130300	73,96	75	75	249,9	1
140	300	MI840.140300	74,19	75	75	235,2	1
150	300	MI840.150300	75,02	75	75	220,5	1
160	300	MI840.160300	75,36	75	75	205,8	1
180	300	MI840.180300	76,08	75	75	176,4	1
200	300	MI840.200300	77,01	75	75	147	1
220	300	MI840.220300	77,82	75	75	117,6	1
250	300	MI840.250300	91,01	75	75	73,5	1

RÉDUCTION CONIQUE

Ø 1	Ø 2	316 M/F	€	316 F/F	€	316 M/M	€	A	B
100	80	MI850.100080	32,54	MI851.100080	32,54	MI852.100080	32,54	75	30
120	80	MI850.120080	37,45	MI851.120080	37,45	MI852.120080	37,45	75	60
120	100	MI850.120100	37,53	MI851.120100	37,53	MI852.120100	37,53	75	30
130	80	MI850.130080	38,94	MI851.130080	38,94	MI852.130080	38,94	75	75
130	100	MI850.130100	40,93	MI851.130100	40,93	MI852.130100	40,93	75	45
130	120	MI850.130120	48,29	MI851.130120	48,29	MI852.130120	48,29	75	15
140	80	MI850.140080	41,09	MI851.140080	41,09	MI852.140080	41,09	75	90
140	100	MI850.140100	40,10	MI851.140100	40,10	MI852.140100	40,10	75	60
140	120	MI850.140120	51,86	MI851.140120	51,86	MI852.140120	51,86	75	30
140	130	MI850.140130	55,36	MI851.140130	55,36	MI852.140130	55,36	75	15
150	80	MI850.150080	42,98	MI851.150080	42,98	MI852.150080	42,98	75	105
150	100	MI850.150100	49,84	MI851.150100	49,84	MI852.150100	49,84	75	75
150	120	MI850.150120	52,55	MI851.150120	52,55	MI852.150120	52,55	75	45
150	130	MI850.150130	56,55	MI851.150130	56,55	MI852.150130	56,55	75	30
150	140	MI850.150140	56,02	MI851.150140	56,02	MI852.150140	56,02	75	15
160	80	MI850.160080	47,98	MI851.160080	47,98	MI852.160080	47,98	75	120
160	100	MI850.160100	53,91	MI851.160100	53,91	MI852.160100	53,91	75	90
160	120	MI850.160120	54,66	MI851.160120	54,66	MI852.160120	54,66	75	60
160	130	MI850.160130	58,35	MI851.160130	58,35	MI852.160130	58,35	75	45
160	140	MI850.160140	58,68	MI851.160140	58,68	MI852.160140	58,68	75	30
160	150	MI850.160150	60,48	MI851.160150	60,48	MI852.160150	60,48	75	15
180	80	MI850.180080	66,00	MI851.180080	66,00	MI852.180080	66,00	75	150
180	100	MI850.180100	67,18	MI851.180100	67,18	MI852.180100	67,18	75	120
180	120	MI850.180120	60,49	MI851.180120	60,49	MI852.180120	60,49	75	90
180	130	MI850.180130	64,28	MI851.180130	64,28	MI852.180130	64,28	75	75
180	140	MI850.180140	65,40	MI851.180140	65,40	MI852.180140	65,40	75	60
180	150	MI850.180150	65,89	MI851.180150	65,89	MI852.180150	65,89	75	45
180	160	MI850.180160	67,53	MI851.180160	67,53	MI852.180160	67,53	75	30
200	80	MI850.200080	74,19	MI851.200080	74,19	MI852.200080	74,19	75	180
200	100	MI850.200100	75,36	MI851.200100	75,36	MI852.200100	75,36	75	150
200	120	MI850.200120	76,54	MI851.200120	76,54	MI852.200120	76,54	75	120
200	130	MI850.200130	77,71	MI851.200130	77,71	MI852.200130	77,71	75	105
200	140	MI850.200140	69,50	MI851.200140	69,50	MI852.200140	69,50	75	90
200	150	MI850.200150	70,17	MI851.200150	70,17	MI852.200150	70,17	75	75
200	160	MI850.200160	71,77	MI851.200160	71,77	MI852.200160	71,77	75	60
200	180	MI850.200180	73,10	MI851.200180	73,10	MI852.200180	73,10	75	30
220	80	MI850.220080	83,55	MI851.220080	83,55	MI852.220080	83,55	75	210
220	100	MI850.220100	84,72	MI851.220100	84,72	MI852.220100	84,72	75	180
220	120	MI850.220120	85,90	MI851.220120	85,90	MI852.220120	85,90	75	150
220	130	MI850.220130	87,07	MI851.220130	87,07	MI852.220130	87,07	75	135
220	140	MI850.220140	88,24	MI851.220140	88,24	MI852.220140	88,24	75	120
220	150	MI850.220150	89,41	MI851.220150	89,41	MI852.220150	89,41	75	105
220	160	MI850.220160	90,58	MI851.220160	90,58	MI852.220160	90,58	75	90
220	180	MI850.220180	91,75	MI851.220180	91,75	MI852.220180	91,75	75	60
220	200	MI850.220200	61,44	MI851.220200	61,44	MI852.220200	61,44	75	30
250	80	MI850.250080	88,59	MI851.250080	88,59	MI852.250080	88,59	75	255
250	100	MI850.250100	90,58	MI851.250100	90,58	MI852.250100	90,58	75	225
250	120	MI850.250120	91,87	MI851.250120	91,87	MI852.250120	91,87	75	195
250	130	MI850.250130	92,58	MI851.250130	92,58	MI852.250130	92,58	75	180


Ne pas utiliser les modèles 851 et 852 en cas de systèmes à fonctionnement humide.



Mâle - Femelle




850



Femelle - Femelle




851



Mâle - Mâle



852




Ø 1	Ø 2	316 M/F	€	316 F/F	€	316 M/M	€	A	B
250	140	MI850.250140	92,91	MI851.250140	92,91	MI852.250140	92,91	75	165
250	150	MI850.250150	83,09	MI851.250150	83,09	MI852.250150	83,09	75	150
250	160	MI850.250160	81,92	MI851.250160	81,92	MI852.250160	81,92	75	135
250	180	MI850.250180	77,95	MI851.250180	77,95	MI852.250180	77,95	75	105
250	200	MI850.250200	82,34	MI851.250200	82,34	MI852.250200	82,34	75	75
250	220	MI850.250220	68,92	MI851.250220	68,92	MI852.250220	68,92	75	45
300	80	MI850.300080	110,83	MI851.300080	110,83	MI852.300080	110,83	75	330
300	100	MI850.300100	112,93	MI851.300100	112,93	MI852.300100	112,93	75	300
300	120	MI850.300120	114,46	MI851.300120	114,46	MI852.300120	114,46	75	270
300	130	MI850.300130	112,47	MI851.300130	112,47	MI852.300130	112,47	75	255
300	140	MI850.300140	115,73	MI851.300140	115,73	MI852.300140	115,73	75	240
300	150	MI850.300150	117,03	MI851.300150	117,03	MI852.300150	117,03	75	225
300	160	MI850.300160	117,74	MI851.300160	117,74	MI852.300160	117,74	75	210
300	180	MI850.300180	105,91	MI851.300180	105,91	MI852.300180	105,91	75	180
300	200	MI850.300200	97,96	MI851.300200	97,96	MI852.300200	97,96	75	150
300	220	MI850.300220	94,33	MI851.300220	94,33	MI852.300220	94,33	75	120
300	250	MI850.300250	92,48	MI851.300250	92,48	MI852.300250	92,48	75	75

CONTRÔLE DE FUMÉES




Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI505.080000	73,56	MA505.080000	68,41	190	125	75	1
100	MI505.100000	80,01	MA505.100000	74,41	190	125	75	1
120	MI505.120000	85,46	MA505.120000	79,48	190	125	75	1
130	MI505.130000	88,32	MA505.130000	82,14	190	125	75	1
140	MI505.140000	90,69	MA505.140000	84,34	190	125	75	1
150	MI505.150000	95,39	MA505.150000	88,71	190	125	75	1
160	MI505.160000	98,49	MA505.160000	91,60	190	125	75	1
180	MI505.180000	97,38	MA505.180000	90,56	190	125	75	1
200	MI505.200000	102,09	MA505.200000	94,95	190	125	75	1
220	MI505.220000	107,17	MA505.220000	99,67	190	125	75	1
250	MI505.250000	117,10	MA505.250000	108,90	190	125	75	1
300	MI505.300000	131,25	MA505.300000	122,06	190	125	75	1



CONTRÔLE DE FUMÉES avec THERMOMÈTRE




Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI500.080000	177,39	MA500.080000	164,97	190	90	50	1
100	MI500.100000	183,28	MA500.100000	170,45	190	90	50	1
120	MI500.120000	189,70	MA500.120000	176,42	190	90	50	1
130	MI500.130000	192,14	MA500.130000	178,69	190	90	50	1
140	MI500.140000	193,67	MA500.140000	180,11	190	90	50	1
150	MI500.150000	196,50	MA500.150000	182,75	190	90	50	1
160	MI500.160000	199,11	MA500.160000	185,18	190	90	50	1
180	MI500.180000	200,63	MA500.180000	186,59	190	90	50	1
200	MI500.200000	204,18	MA500.200000	189,89	190	90	50	1
220	MI500.220000	208,03	MA500.220000	193,47	190	90	50	1
250	MI500.250000	212,32	MA500.250000	197,46	190	90	50	1
300	MI500.300000	223,53	MA500.300000	207,89	190	90	50	1




ÉLÉMENT DROIT avec CLÉ

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI110.080000	134,46	MA110.080000	125,05	190	125	54	1
100	MI110.100000	142,28	MA110.100000	132,32	190	125	54	1
120	MI110.120000	148,74	MA110.120000	138,33	190	125	54	1
130	MI110.130000	155,20	MA110.130000	144,34	190	125	54	1
140	MI110.140000	156,93	MA110.140000	145,94	190	125	54	1
150	MI110.150000	166,72	MA110.150000	155,05	190	125	54	1
160	MI110.160000	168,84	MA110.160000	157,02	190	125	54	1
180	MI110.180000	173,18	MA110.180000	161,06	190	125	54	1
200	MI110.200000	181,97	MA110.200000	169,24	190	125	54	1
220	MI110.220000	185,32	MA110.220000	172,35	190	125	54	1
250	MI110.250000	194,88	MA110.250000	181,24	190	125	54	1
300	MI110.300000	220,32	MA110.300000	204,89	190	125	54	1



CHAPEAU ANTI-PLUIE

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI560.080000	47,73	MA560.080000	44,39	206	150	180	1
100	MI560.100000	51,26	MA560.100000	47,67	226	165	200	1
120	MI560.120000	57,31	MA560.120000	53,29	246	165	220	1
130	MI560.130000	59,79	MA560.130000	55,61	256	165	230	1
140	MI560.140000	65,20	MA560.140000	60,63	266	200	240	1
150	MI560.150000	72,46	MA560.150000	67,39	276	200	250	1
160	MI560.160000	80,24	MA560.160000	74,63	286	200	260	1
180	MI560.180000	88,44	MA560.180000	82,25	306	200	280	1
200	MI560.200000	91,08	MA560.200000	84,70	341	250	315	1
220	MI560.220000	102,00	MA560.220000	94,86	396	250	370	1
250	MI560.250000	116,12	MA560.250000	107,99	426	250	400	1
300	MI560.300000	167,34	MA560.300000	155,63	476	330	450	1




CHAPEAU TURBOSTAR

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI530.080000	88,92			200	190	53	1
100	MI530.100000	89,96			200	190	53	1
120	MI530.120000	90,08			255	220	53	1
130	MI530.130000	90,35			255	220	53	1
140	MI530.140000	95,23			255	220	53	1
150	MI530.150000	97,61			260	240	53	1
160	MI530.160000	105,69			260	240	53	1
180	MI530.180000	113,13			295	295	53	1
200	MI530.200000	117,02			295	295	53	1
220	MI530.220000	128,62			330	360	53	1
250	MI530.250000	138,06			330	360	53	1
300	MI530.300000	171,09			330	400	53	1




ATTENTION: NE PAS UTILISER QUE POUR DES SYSTÈMES D'AÉRATION.



CHAPEAU CHINOIS




Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI550.080000	32,14	MA550.080000	29,89	132	204	95	1
100	MI550.100000	35,07	MA550.100000	32,61	141	204	95	1
120	MI550.120000	39,14	MA550.120000	36,40	127	254	95	1
130	MI550.130000	40,19	MA550.130000	37,38	131	254	95	1
140	MI550.140000	41,08	MA550.140000	38,20	134	254	95	1
150	MI550.150000	42,12	MA550.150000	39,17	152	302	95	1
160	MI550.160000	48,82	MA550.160000	45,40	159	302	95	1
180	MI550.180000	55,96	MA550.180000	52,04	172	375	95	1
200	MI550.200000	58,23	MA550.200000	54,16	202	375	120	1
220	MI550.220000	64,42	MA550.220000	59,92	190	452	120	1
250	MI550.250000	73,96	MA550.250000	68,79	192	452	120	1
300	MI550.300000	96,25	MA550.300000	89,51	224	502	120	1



CHAPEAU ANTI-VENT




Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
130	MI563.130000	122,52				300	200	1
140	MI563.140000	126,21				300	200	1
150	MI563.150000	136,04				300	200	1
160	MI563.160000	159,07				300	200	1
180	MI563.180000	169,95				350	200	1
200	MI563.200000	177,47				350	200	1
220	MI563.220000	202,26				400	200	1
250	MI563.250000	239,80				450	200	1
300	MI563.300000	265,44				450	200	1



CHAPEAU ITALIE




Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI580.080000	73,80			161	130	80	1
100	MI580.100000	81,87			181	150	100	1
120	MI580.120000	96,35			211	180	115	1
130	MI580.130000	97,31			211	180	100	1
140	MI580.140000	101,15			231	200	115	1
150	MI580.150000	105,05			231	200	100	1
160	MI580.160000	130,21			261	230	115	1
180	MI580.180000	158,40			261	230	100	1
200	MI580.200000	167,83			281	250	130	1
220	MI580.220000	201,15			331	300	150	1
250	MI580.250000	243,86			331	300	155	1
300	MI580.300000	341,85			381	350	190	1



CHAPEAU EUROSTAR




Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI562.080000	47,27			105	160	80	1
100	MI562.100000	52,72			105	160	100	1
120	MI562.120000	62,64			105	230	120	1
130	MI562.130000	63,27			105	230	130	1
140	MI562.140000	65,88			105	230	140	1
150	MI562.150000	68,61			130	230	150	1
160	MI562.160000	82,63			130	230	160	1
180	MI562.180000	104,95			155	300	180	1
200	MI562.200000	111,40			155	300	200	1
220	MI562.220000	140,18			155	320	220	1
250	MI562.250000	163,12			180	350	250	1
300	MI562.300000	229,98			180	400	300	1



TERMINAL HORIZONTAL AVEC GRILLAGE




Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI565.080000	37,09			25	20	105	1
100	MI565.100000	39,33			25	20	125	1
120	MI565.120000	66,17			25	20	145	1
130	MI565.130000	69,29			25	20	155	1
140	MI565.140000	74,17			25	20	165	1
150	MI565.150000	81,10			25	20	175	1
160	MI565.160000	94,08			25	20	185	1
180	MI565.180000	99,86			25	20	205	1
200	MI565.200000	107,67			25	20	225	1
220	MI565.220000	138,25			25	20	245	1
250	MI565.250000	141,54			25	20	275	1
300	MI565.300000	183,03			25	20	325	1



CHAPEAU À FLUX VERTICAL



Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
130	MI568.130000	285,08			195	228		1
140	MI568.140000	298,35			210	245		1
150	MI568.150000	312,28			225	263		1
160	MI568.160000	326,53			240	280		1
180	MI568.180000	357,00			270	315		1
200	MI568.200000	389,93			300	350		1
220	MI568.220000	427,61			330	385		1
250	MI568.250000	486,43			375	438		1
300	MI568.300000	600,79			450	525		1




BASE POUR CHAPEAU



Ø	Dimension	316 "MI"	€	A	B	C	
130	270x270	MI595.130270	84,26	130	270	270	1
150	270x270	MI595.150270	84,26	150	270	270	1
200	320x320	MI595.200330	91,28	200	330	330	1
250	370x370	MI595.250370	98,31	250	370	370	1
300	420x420	MI595.300420	106,50	300	420	420	1
350	520x520	MI595.350520	105,00	350	520	520	1


AUTRES DIMENSIONS POSSIBLES SUR DEMANDE



CHAPEAU NORDIQUE




Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
130	MI558.130000	78,66			550	195	150	1
140	MI558.140000	83,83			575	205	160	1
150	MI558.150000	87,91			653	225	180	1
160	MI558.160000	95,94			663	225	180	1
180	MI558.180000	107,37			772	250	200	1
200	MI558.200000	134,51			840	285	220	1
220	MI558.220000	192,63			940	300	250	1
250	MI558.250000	207,49			1000	335	270	1
300	MI558.300000	244,71			1150	375	315	1



JOINT EN SILICONE (P1)




Ø	Réf.	€	Réf.	€	A	B	C	
60	MI769.060000	1,87			10			1
80	MI769.080000	1,30			10			1
100	MI769.100000	2,06			10			1
120	MI769.120000	2,48			10			1
130	MI769.130000	2,89			10			1
140	MI769.140000	3,29			10			1
150	MI769.150000	3,73			10			1
160	MI769.160000	4,11			10			1
180	MI769.180000	4,76			10			1
200	MI769.200000	6,03			10			1
220	MI769.220000	7,89			10			1
230	MI769.230000	8,50			10			1
250	MI769.250000	9,30			10			1
300	MI769.300000	10,98			10			1



JOINT EN SILICONE À LÈVRES INCLINÉES (H1)




Ø	Réf.	€	Réf.	€	A	B	C	
50	MI770.050000	2,25			10			1
60	MI770.060000	2,16			10			1
80	MI770.080000	2,31			10			1
100	MI770.100000	2,67			10			1
120	MI770.120000	4,01			10			1
130	MI770.130000	5,79			10			1
140	MI770.140000	7,07			10			1
150	MI770.150000	7,49			10			1
160	MI770.160000	8,03			10			1
180	MI770.180000	8,51			10			1
200	MI770.200000	9,78			10			1
220	MI770.220000	10,05			10			1
230	MI770.230000	12,15			10			1
250	MI770.250000	16,05			10			1
300	MI770.300000	19,25			10			1



BRIDE DE SÉCURITÉ


Ø	Réf.	€	Réf.	€	A	B	C	
60	MI650.060000	4,84			18			25
80	MI650.080000	4,75			18			25
100	MI650.100000	4,82			18			25
120	MI650.120000	4,89			18			25
130	MI650.130000	5,11			18			25
140	MI650.140000	5,13			18			25
150	MI650.150000	5,18			18			25
160	MI650.160000	5,21			18			25
180	MI650.180000	5,29			18			25
200	MI650.200000	6,36			18			25
220	MI650.220000	6,76			18			25
250	MI650.250000	6,95			18			25
300	MI650.300000	7,58			18			25



ATTENTION: CE PRODUIT EST FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE AISI 304

BRIDE DE SÉCURITÉ SPÉCIALE


Ø	Réf.	€	Réf.	€	A	B	C	
130	MI660.130000	8,72			40			1
140	MI660.140000	8,64			40			1
150	MI660.150000	8,92			40			1
160	MI660.160000	9,23			40			1
180	MI660.180000	9,35			40			1
200	MI660.200000	9,72			40			1
220	MI660.220000	9,83			40			1
250	MI660.250000	11,08			40			1
300	MI660.300000	12,06			40			1



ATTENTION: CE PRODUIT EST FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE AISI 304

BRIDE DE HAUBANAGE

Ø	Réf.	€	Réf.	€	A	B	C	
80	MI480.080000	39,67			30			1
100	MI480.100000	40,48			30			1
120	MI480.120000	41,30			30			1
130	MI480.130000	42,15			30			1
140	MI480.140000	42,40			30			1
150	MI480.150000	42,66			30			1
160	MI480.160000	46,56			30			1
180	MI480.180000	50,45			30			1
200	MI480.200000	50,84			30			1
220	MI480.220000	51,22			30			1
250	MI480.250000	52,37			30			1
300	MI480.300000	54,73			30			1




ATTENTION: CE PRODUIT EST FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE AISI 304

BRIDE MURALE RÉGLABLE



Ø	Réf.	€			A	B	C	
80	MI460.080000	17,52			50÷80	104	40	1
100	MI460.100000	18,76			50÷80	111	40	1
120	MI460.120000	19,66			50÷80	124	40	1
130	MI460.130000	21,69			50÷80	130	40	1
140	MI460.140000	22,40			50÷80	145	40	1
150	MI460.150000	23,00			50÷80	145	40	1
160	MI460.160000	26,08			50÷80	154	40	1
180	MI460.180000	28,27			50÷80	164	40	1
200	MI460.200000	30,00			50÷80	182	40	1
220	MI460.220000	32,55			50÷80	205	40	1
250	MI460.250000	35,42			50÷80	213	40	1
300	MI460.300000	42,69			50÷80	254	40	1




ATTENTION: CE PRODUIT EST FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE AISI 304

COLLIER DE SOUTIEN




Ø	Réf.	€	Réf.	€	A	B	C	
60	MI470.060000	14,27			40	60	8	1
80	MI470.080000	15,02			40	60	8	1
100	MI470.100000	15,52			40	60	8	1
120	MI470.120000	15,88			40	60	8	1
130	MI470.130000	16,51			40	60	8	1
140	MI470.140000	17,24			40	60	8	1
150	MI470.150000	17,24			40	60	8	1
160	MI470.160000	18,12			40	60	8	1
180	MI470.180000	22,21			40	60	8	1
200	MI470.200000	24,32			40	60	8	1
220	MI470.220000	28,21			40	60	8	1
250	MI470.250000	30,16			40	60	8	1
300	MI470.300000	36,23			40	60	8	1



COLLIER DE CENTRAGE




Ø	Réf.	€	Réf.	€	A	B	C	
80	MI600.080000	35,10			480			1
100	MI600.100000	36,85			500			1
120	MI600.120000	37,21			520			1
130	MI600.130000	37,78			530			1
140	MI600.140000	39,47			540			1
150	MI600.150000	40,03			550			1
160	MI600.160000	40,65			560			1
180	MI600.180000	42,58			580			1
200	MI600.200000	43,27			600			1
220	MI600.220000	44,25			620			1
250	MI600.250000	46,77			650			1
300	MI600.300000	51,30			700			1



TRÉMIE




Ø	Base (mm)	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	
180	180x180	MI870.180180	105,44	MA870.180180	110,52	250	1
180	200x200	MI870.180200	106,32	MA870.180200	111,60	250	1
180	200x250	MI870.180240	111,62	MA870.180240	117,60	250	1
180	250x250	MI870.180250	113,94	MA870.180250	120,36	250	1
180	250x300	MI870.180290	117,81	MA870.180290	124,80	250	1
180	300x300	MI870.180300	121,34	MA870.180300	128,88	250	1
200	180x180	MI870.200180	239,48	MA870.200180	106,92	250	1
200	200x200	MI870.200200	245,40	MA870.200200	111,60	250	1
200	200x250	MI870.200201	102,35	MA870.200201	114,12	250	1
200	200x300	MI870.200210	115,82	MA870.200210	107,71	250	1
200	250x250	MI870.200250	113,17	MA870.200250	119,52	250	1
200	250x300	MI870.200290	120,46	MA870.200290	125,88	250	1
200	300x300	MI870.200300	126,86	MA870.200300	133,92	250	1
250	180x180	MI870.250180	106,55	MA870.250180	109,68	250	1
250	200x200	MI870.250200	112,39	MA870.250200	115,56	250	1
250	200x250	MI870.250240	75,85	MA870.250240	81,12	250	1
250	200x300	MI870.250245	126,64	MA870.250245	117,77	250	1
250	250x250	MI870.250250	247,62	MA870.250250	98,64	250	1
250	250x300	MI870.250290	140,99	MA870.250290	151,92	250	1
250	300x300	MI870.250300	272,27	MA870.250300	170,04	250	1
250	300x350	MI870.250310	160,97	MA870.250310	173,64	250	1
250	300x400	MI870.250320	167,15	MA870.250320	155,45	250	1
250	350x350	MI870.250350	174,00	MA870.250350	161,82	250	1
250	400x400	MI870.250400	195,19	MA870.250400	181,53	250	1
250	450x450	MI870.250450	234,39	MA870.250450	217,98	250	1
300	150x300	MI870.300155	113,83	MA870.300155	105,86	250	1
300	180x180	MI870.300180	115,04	MA870.300180	120,00	250	1
300	200x200	MI870.300200	116,26	MA870.300200	121,44	250	1
300	200x250	MI870.300240	104,66	MA870.300240	103,56	250	1
300	250x250	MI870.300250	165,16	MA870.300250	183,12	250	1
300	250x300	MI870.300290	178,41	MA870.300290	190,56	250	1
300	300x300	MI870.300300	178,41	MA870.300300	190,56	250	1
300	300x350	MI870.300310	178,41	MA870.300310	190,56	250	1
300	350x350	MI870.300350	180,52	MA870.300350	167,89	250	1
300	350x400	MI870.300355	180,52	MA870.300355	167,89	250	1
300	400x400	MI870.300400	232,51	MA870.300400	216,23	250	1
350	250x250	MI870.350250	264,84	MA870.350250	230,28	250	1
350	250x300	MI870.350290	292,44	MA870.350290	254,40	250	1
350	300x300	MI870.350300	306,72	MA870.350300	267,24	250	1
350	350x350	MI870.350350	314,76	MA870.350350	274,68	250	1
350	400x400	MI870.350400	323,52	MA870.350400	282,72	250	1
400	300x300	MI870.400300	325,32	MA870.400300	279,72	250	1
400	300x350	MI870.400305	272,28	MA870.400305	288,12	250	1
400	350x350	MI870.400350	366,84	MA870.400350	313,56	250	1
400	400x400	MI870.400400	387,60	MA870.400400	330,48	250	1



ROSACE




Ø	INOX 304	€			A	B	C	
80	MI690.080000	12,60			180			1
100	MI690.100000	13,76			200			1
120	MI690.120000	15,07			220			1
130	MI690.130000	15,48			230			1
140	MI690.140000	15,75			240			1
150	MI690.150000	16,29			250			1
160	MI690.160000	20,46			260			1
180	MI690.180000	21,40			280			1
200	MI690.200000	22,61			300			1
220	MI690.220000	27,59			320			1
230	MI690.230000	29,08			330			1
250	MI690.250000	29,61			350			1
300	MI690.300000	33,51			400			1



ROSACE ELLIPTIQUE



Ø	INOX 304	€			A	B	C	
80	MI691.080000	21,64			115	82	50	1
100	MI691.100000	23,30			144	102	50	1
120	MI691.120000	28,05			172	122	50	1
130	MI691.130000	28,27			186	132	50	1
140	MI691.140000	31,25			200	142	50	1
150	MI691.150000	31,58			214	152	50	1
160	MI691.160000	36,66			229	162	50	1
180	MI691.180000	41,74			257	182	50	1
200	MI691.200000	41,96			285	202	50	1
220	MI691.220000	51,89			313	222	50	1
230	MI691.230000	51,89			328	232	50	1
250	MI691.250000	52,11			356	252	50	1
300	MI691.300000	62,05			427	302	50	1




*La dimension A se réfère à une **inclinaison de 45°**. Nous vous prions de spécifier l'inclinaison dans la commande.

ROSACE COMPOSIBLE




Ø	INOX 304	€			A	B	C	
80	MI693.080000	36,88			180			1
100	MI693.100000	40,01			200			1
120	MI693.120000	43,88			220			1
130	MI693.130000	44,76			230			1
140	MI693.140000	46,46			240			1
150	MI693.150000	48,19			250			1
160	MI693.160000	65,20			260			1
180	MI693.180000	68,03			280			1
200	MI693.200000	70,92			300			1
220	MI693.220000	71,77			320			1
230	MI693.230000	72,60			330			1
250	MI693.250000	74,07			350			1
300	MI693.300000	75,43			400			1



ROSACE CONIQUE




Ø	INOX 304	€			A	B	C	
80	MI688.080000	29,28			40	220		1
100	MI688.100000	29,69			40	240		1
120	MI688.120000	30,92			40	260		1
130	MI688.130000	32,16			40	270		1
140	MI688.140000	32,96			40	280		1
150	MI688.150000	33,76			40	290		1
160	MI688.160000	37,95			40	300		1
180	MI688.180000	42,14			40	320		1
200	MI688.200000	43,63			40	340		1
220	MI688.220000	46,78			40	360		1
230	MI688.230000	49,93			40	370		1
250	MI688.250000	53,70			40	390		1
300	MI688.300000	62,66			40	440		1



PLAQUE TERMINALE




Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI740.080000	59,68	MA740.080000	55,50	400	200		1
100	MI740.100000	62,40	MA740.100000	58,04	400	200		1
120	MI740.120000	65,00	MA740.120000	60,45	400	200		1
130	MI740.130000	65,00	MA740.130000	60,45	400	200		1
140	MI740.140000	67,12	MA740.140000	62,42	400	200		1
150	MI740.150000	69,10	MA740.150000	64,26	400	200		1
160	MI740.160000	70,34	MA740.160000	65,42	400	200		1
180	MI740.180000	73,07	MA740.180000	67,96	400	200		1
200	MI740.200000	75,67	MA740.200000	70,38	400	200		1
220	MI740.220000	78,40	MA740.220000	72,91	500	200		1
250	MI740.250000	83,36	MA740.250000	77,53	500	200		1
300	MI740.300000	105,32	MA740.300000	97,95	500	200		1



CHAPEAU HORIZONTAL



Ø	Réf.	€	Réf.	€	A	B	C	
80	MI561.080000	52,34			160	120	80	1
100	MI561.100000	58,68			180	120	80	1
120	MI561.120000	64,02			200	120	80	1
130	MI561.130000	70,34			200	120	80	1
140	MI561.140000	73,44			220	120	80	1
150	MI561.150000	82,74			220	180	80	1




SOLIN POUR TOITS PLATS



Ø	Réf.	€	Réf.	€	A	B	C	
60	MI710.060000	100,06			750	500	500	1
80	MI710.080000	101,23			100	640	670	1
100	MI710.100000	103,45			120	640	670	1
120	MI710.120000	105,83			140	640	670	1
130	MI710.130000	106,93			150	640	670	1
140	MI710.140000	114,99			160	640	670	1
150	MI710.150000	116,12			170	640	670	1
160	MI710.160000	117,23			180	640	670	1
180	MI710.180000	119,58			200	640	670	1
200	MI710.200000	121,82			220	640	670	1
220	MI710.220000	171,68			240	640	670	1
250	MI710.250000	175,16			270	640	670	1
300	MI710.300000	181,48			320	640	670	1

ATTENTION: CE PRODUIT EST FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE AISI 304




SOLIN POUR TOITS INCLINÉS avec BASE en INOX



Ø	Réf.	€	Réf.	€	A	B	C	
60	MI720.060000	137,90			80	1000	1000	1
80	MI720.080000	77,45			100	640	670	1
100	MI720.100000	78,86			120	640	670	1
120	MI720.120000	82,76			140	640	670	1
130	MI720.130000	83,21			150	640	835	1
140	MI720.140000	87,32			160	640	835	1
150	MI720.150000	87,54			170	750	835	1
160	MI720.160000	93,26			180	750	835	1
180	MI720.180000	98,74			200	750	835	1
200	MI720.200000	108,24			220	750	1000	1
220	MI720.220000	116,46			240	750	1000	1
250	MI720.250000	127,79			270	750	1000	1
300	MI720.300000	132,37			320	1000	1000	1

ATTENTION: CE PRODUIT EST FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE AISI 304




SOLIN POUR TOITS INCLINÉS avec BASE en PLOMB



Ø	Réf.	€	Réf.	€	A	B	C	
60	MI721.060000	155,38			90	1000	700	1
80	MI721.080000	146,73			105	1000	700	1
100	MI721.100000	156,78			125	1000	700	1
120	MI721.120000	162,65			145	1000	700	1
130	MI721.130000	173,04			155	1000	700	1
140	MI721.140000	181,49			165	1000	700	1
150	MI721.150000	223,40			175	1000	700	1
160	MI721.160000	227,43			185	1000	900	1
180	MI721.180000	234,21			205	1000	900	1
200	MI721.200000	248,00			225	1000	900	1
220	MI721.220000	274,33			245	1000	1000	1
250	MI721.250000	285,07			275	1000	1000	1
300	MI721.300000	345,65			325	1200	1200	1

ATTENTION: CE PRODUIT EST FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE AISI 304




SOLIN POUR TOITS INCLINÉS avec BASE en BUTAL



Ø	Réf.	€	Réf.	€	A	B	C	
60	MI722.060000	155,42			90	1000	700	1
80	MI722.080000	156,58			105	1000	700	1
100	MI722.100000	158,45			125	1000	700	1
120	MI722.120000	163,84			145	1000	700	1
130	MI722.130000	164,55			155	1000	700	1
140	MI722.140000	164,88			165	1000	700	1
150	MI722.150000	196,02			175	1000	700	1
160	MI722.160000	201,40			185	1000	900	1
180	MI722.180000	204,33			205	1000	900	1
200	MI722.200000	205,96			225	1000	900	1
220	MI722.220000	225,74			245	1000	1000	1
250	MI722.250000	229,84			275	1000	1000	1
300	MI722.300000	276,53			325	1200	1200	1

ATTENTION: CE PRODUIT EST FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE AISI 304




COLLERETTE DE SOLIN



Ø	Réf.	€	Réf.	€	A	B	C	
60	MI730.060000	34,98			160	100	75	1
80	MI730.080000	25,57			180	100	75	1
100	MI730.100000	25,79			200	100	75	1
120	MI730.120000	26,92			220	100	75	1
130	MI730.130000	27,03			230	100	75	1
140	MI730.140000	28,21			240	100	75	1
150	MI730.150000	28,28			250	100	75	1
160	MI730.160000	33,72			260	100	75	1
180	MI730.180000	33,87			280	100	75	1
200	MI730.200000	34,94			300	100	75	1
220	MI730.220000	40,73			320	100	75	1
250	MI730.250000	42,82			350	100	75	1
300	MI730.300000	46,21			400	100	75	1

ATTENTION: CE PRODUIT EST FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE AISI 304




PLAQUE CARRÉE AVEC MANCHON SP FEMELLE



Ø	Réf.	€	Réf.	€	A	B	C	
80	MI438.080000	47,84			70	180		1
100	MI438.100000	53,90			70	200		1
120	MI438.120000	59,15			70	220		1
130	MI438.130000	62,10			70	230		1
140	MI438.140000	65,36			70	240		1
150	MI438.150000	71,44			70	250		1
160	MI438.160000	73,82			70	260		1
180	MI438.180000	77,50			70	280		1
200	MI438.200000	83,39			70	300		1
220	MI438.220000	93,56			70	320		1
250	MI438.250000	96,84			70	350		1
300	MI438.300000	105,84			70	400		1


ATTENTION: CE PRODUIT EST FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE AISI 304



TAMPON pour LA TRAPPE DE VISITE



Ø	Réf.	€	Réf.	€	A	B	C	
80	MI365.080000	20,47			80			1
100	MI365.100000	23,45			100			1
120	MI365.120000	25,80			120			1
130	MI365.130000	27,70			130			1
140	MI365.140000	29,52			140			1
150	MI365.150000	30,90			150			1
160	MI365.160000	36,22			160			1
180	MI365.180000	40,84			180			1
200	MI365.200000	44,64			200			1




A COUPLER EXCLUSIVEMENT À LA SORTIE HORIZONTALE DU CODE FIGURE 300.

TAMPON pour LA TRAPPE DE VISITE pour HAUTE TEMPERATURES



Ø	Réf.	€	Réf.	€	A	B	C	
80	MI366.080000	34,86			80			1
100	MI366.100000	36,64			100			1
120	MI366.120000	38,04			120			1
130	MI366.130000	41,92			130			1
140	MI366.140000	44,84			140			1
150	MI366.150000	46,91			150			1
160	MI366.160000	50,48			160			1
180	MI366.180000	53,94			180			1
200	MI366.200000	59,55			200			1



A COUPLER EXCLUSIVEMENT À LA SORTIE HORIZONTALE DU CODE FIGURE 300.


BOITE RECUEIL DE SUIES



Ø int.	316 "MI"	€	Réf.	€	A	B	C	
80	MI405.080000	152,68			300	300	150	1
100	MI405.100000	158,53			300	300	150	1
120	MI405.120000	163,50			300	300	150	1
130	MI405.130000	170,60			300	300	150	1
140	MI405.140000	177,86			300	300	150	1
150	MI405.150000	190,31			300	300	150	1
160	MI405.160000	193,33			300	300	150	1
180	MI405.180000	196,35			300	300	150	1
200	MI405.200000	200,93			300	300	150	1
220	MI405.220000	206,43			300	300	150	1
250	MI405.250000	221,40			350	350	150	1
300	MI405.300000	241,82			400	400	150	1

Utiliser dans des systèmes avec température maximale de 600°C.

Approprié à l'utilisation en pression négative N1 (40 Pa) et uniquement à la condition sèche.





Tél. de bureau +39 0423 72 42 39
Tél. adm. +39 0423 74 39 07
E-mail: info@polymaxacciai.it

Numéro de TVA et code fiscal: 03473140261
R.E.A.: TV-274608
Partage le capital 200.000,00 € i.v.

POLYMAXACCIAI S.r.l.
Via del Lavoro 22/B Z.I. •
31033 Castelfranco Veneto (TV) • ITALY
Website: www.polymaxacciai.it