



Polymax

Catalogue Général

05-22

TARIF N° 9 VER. 9.47

Version Française

À compter du 1er Octobre 2021

Double paroi flexible inox

Starflex FL



Conduit double paroi flexible fabriqué en acier inoxydable AISI 316 L épaisseur 1mm avec intérieur lisse pour tubage et rénovation d'anciennes cheminées. Sa structure particulière lui permet d'atteindre des rayons de courbure minimaux, sans produire des déformations à l'intérieur. Ce système est très facile à installer, il offre une grande résistance à la traction, et sa structure interne favorise l'évacuation des fumées et des vapeurs.

Marquage CE conformément au règlement UE n° 305/2011 et conforme à la norme UNI EN 1856/2.

Disponible du diamètre 60 au 400 mm.

La gamme est complétée par des manchons spécifiques anti-dérapant avec emboîtement anti-condensation.

Application

Générateurs de chaleur à haute performance et à condensation. Du diamètre 50 au diamètre 160, il peut être installé uniquement dans la section verticale. Installation possible en pression positive P1 grâce à l'utilisation du manchon Supergiunto Flexkit

Informations supplémentaires

- Art. FL020 peut être coupé sur mesure: +15% + 10€ nets à chaque coupe (possible jusqu'au diamètre 200mm)



Caractéristiques techniques

Diamètre int. (mm)	50 60 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 400
Diamètre ext. (mm)	58 68 88 108 128 138 148 158 168 188 208 228 258 308 358 408
Épaisseur	0,1 mm intérieur/extérieur (tolérance d'épaisseur +0,01 -0,00)
Matériau	AISI 316 L (int./ext.) – sur demande AISI 904 L
Classification	T200 P1 W V2 L50010 O20 avec raccord pour flex Supergiunto Flexkit T200 N1 W V2 L50010 O20 avec raccord pour flex standard (avec siliconage) T600 N1 W V2 L50010 GXXX avec raccord standard (pour la distance XXX voir D.o.P.)
Résist. à la pression	1000 Pa, avec raccord Supergiunto Flexkit fourni avec son joint
Utilisation	fumées en pression et dépression en condition sèche ou humide
Combustibles appropriés	gaz et carburant diesel avec fonctionnement en pression, tous les autres carburants avec fonctionnement en dépression
Température de fonctionnement	température de service jusqu'à 200°C en condition humide en pression avec joint; température de service jusqu'à 450°C en condition sèche en dépression sans joint
Emballage	dans des cartons, ou avec protection en plastique ondulée, ou en distributeurs Eurodispenser sur palette

STARFLEX DOUBLE PAROI INTERNE LISSE



Ø Int.	Réf.	€	A	B	C	
50	FL010.050000		100	92	150	30
60	FL010.060000		100	92	150	30
80	FL010.080000		100	92	150	30
100	FL010.100000		100	92	180	30
120	FL010.120000		120	92	230	30
130	FL010.130000		120	92	240	30
140	FL010.140000		120	92	250	30
150	FL010.150000		120	132	260	30
160	FL010.160000		120	132	270	30
180	FL010.180000		160	82	280	30
200	FL010.200000		120	147	320	25
220	FL010.220000		165	97	350	20
250	FL010.250000		165	97	590	20
300	FL010.300000				740	6

On ne coupe pas sur mesure.

Attention: le diamètre 300mm est vendu en morceaux de 6 mètres.




Distributeur Eurodispenser STARFLEX DOUBLE PAROI INTERNE LISSE



Ø Int.	Réf.	€	A	B	C	
50	FL020.050000		120	92	150	60
60	FL020.060000		120	92	150	60
80	FL020.080000		120	92	150	60
100	FL020.100000		120	92	180	60
120	FL020.120000		120	132	230	50
130	FL020.130000		120	132	240	50
140	FL020.140000		120	132	250	35
150	FL020.150000		120	162	260	30
160	FL020.160000		120	132	270	27
180	FL020.180000		120	132	280	25
200	FL020.200000		120	132	320	20


On coupe sur mesure jusqu'au Ø 200 mm, avec une majoration de **15% + forfait 10,00 € net**



RACCORD SUPERGIUNTO FLECKIT




Ø Int.	Réf.	€	A	B	C	
50	FL120.050000		160	54	60	1
60	FL120.060000		160	54	60	1
80	FL120.080000		160	54	80	1
100	FL120.100000		160	54	100	1
120	FL120.120000		160	54	120	1
130	FL120.130000		160	54	130	1
140	FL120.140000		160	54	140	1
150	FL120.150000		160	54	150	1
160	FL120.160000		160	54	160	1



RACCORD SP – STARFLEX




Ø Int.	Réf.	€	A	B	C	D	
60	FL140.060000		140	54	50		1
80	FL140.080000		140	54	50		1
100	FL140.100000		140	54	50		1
120	FL140.120000		140	54	50		1
130	FL140.130000		140	54	50		1
140	FL140.140000		140	54	50		1
150	FL140.150000		140	54	50		1
160	FL140.160000		140	54	50		1
180	FL140.180000		140	54	50		1
200	FL140.200000		140	54	50		1
220	FL140.220000		140	54	50		1
250	FL140.250000		140	54	50		1
300	FL140.300000		140	54	50		1



RACCORD STARFLEX – STARFLEX simple




Ø Int.	Réf.	€	A	B	C	D	
60	FL160.060000		140	60	50		1
80	FL160.080000		140	60	50		1
100	FL160.100000		140	60	50		1
120	FL160.120000		140	60	50		1
130	FL160.130000		140	60	50		1
140	FL160.140000		140	60	50		1
150	FL160.150000		140	60	50		1
160	FL160.160000		140	60	50		1
180	FL160.180000		140	60	50		1
200	FL160.200000		140	60	50		1
220	FL160.220000		140	60	50		1
250	FL160.250000		140	60	50		1
300	FL160.300000		140	60	50		1



RACCORD STARFLEX – SP simple




Ø Int.	Réf.	€	A	B	C	D	
60	FL180.060000		155	60	50		1
80	FL180.080000		155	60	50		1
100	FL180.100000		155	60	50		1
120	FL180.120000		155	60	50		1
130	FL180.130000		155	60	50		1
140	FL180.140000		155	60	50		1
150	FL180.150000		155	60	50		1
160	FL180.160000		155	60	50		1
180	FL180.180000		155	60	50		1
200	FL180.200000		155	60	50		1
220	FL180.220000		155	60	50		1
250	FL180.250000		155	60	50		1
300	FL180.300000		155	60	50		1



RACCORD STARFLEX – STARFLEX ANTICONDENSATION




Ø Int.	Réf.	€	A	B	C	D	
60	FL150.060000		140	50	50		1
80	FL150.080000		140	50	50		1
100	FL150.100000		140	50	50		1
120	FL150.120000		140	50	50		1
130	FL150.130000		140	50	50		1
140	FL150.140000		140	50	50		1
150	FL150.150000		140	50	50		1
160	FL150.160000		140	50	50		1
180	FL150.180000		140	50	50		1
200	FL150.200000		140	50	50		1
220	FL150.220000		140	50	50		1
250	FL150.250000		140	50	50		1
300	FL150.300000		140	50	50		1



RACCORD STARFLEX – SP ANTICONDENSATION



Ø Int.	Réf.	€	A	B	C	D	
60	FL170.060000		155	50	50		1
80	FL170.080000		155	50	50		1
100	FL170.100000		155	50	50		1
120	FL170.120000		155	50	50		1
130	FL170.130000		155	50	50		1
140	FL170.140000		155	50	50		1
150	FL170.150000		155	50	50		1
160	FL170.160000		155	50	50		1
180	FL170.180000		155	50	50		1
200	FL170.200000		155	50	50		1
220	FL170.220000		155	50	50		1
250	FL170.250000		155	50	50		1
300	FL170.300000		155	50	50		1



Instructions de montage

Le tuyau intérieur lisse Starflex doit être posé en faisant attention à la flèche de sens des fumées, marquée sur le produit. Chaque raccordement doit être réalisé avec de Joints antidérapants filetés spécialement conçus.

Nous recommandons l'utilisation de mastics ou de silicone pour chaque couplage du manchon avec un tuyau flexible, de façon compatible avec l'installation en question.



Raccord SP – Starflex avec raccord mâle




Raccord Starflex – Starflex anticondensation



Raccord Starflex – SP simple



Raccord Starflex – Starflex simple





Polymax

Tél. de bureau +39 0423 74 42 39
Tél. adm. +39 0423 74 39 07
E-mail: info@polymaxacciai.it

Numéro de TVA et code fiscal: 03473140261
R.E.A.: TV-274608
Partage le capital 200.000,00 € iv.

POLYMAXACCIAI S.r.l.
Via del Lavoro 22/B Z.I. •
31033 Castelfranco Veneto (TV) • ITALY
Website: www.polymaxacciai.it